

*Изготовитель* Enolgas Bonomi S.p.A. Via Europa 227 - 25062 Concesio (Bs) Italy - P.I. 00294510177



## ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДЛЯ ПРИЁМНЫХ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ

Модель: Н.157

ПС - 46845

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### 1.Назначение и область применения

- 1.1 Фильтр предназначен для предотвращения попадания нерастворимых частиц в обратный клапан систем водоснабжения, при использовании обратных клапанов на водозаборе в качестве приёмных клапанов.
- 1.2 Фильтр присоединяется к обратному клапану с помощью резьбового пластикового патрубка с наружной резьбой.
- 1.3 В качестве приёмных обратных клапанов могут использоваться клапаны H.161(Enolgas); VT.151; VT.161 (Valtec) или аналогичные.
- 1.4 В качестве транспортируемой среды кроме воды могут использоваться другие жидкости, не агрессивные к материалу фильтра и применяемого обратного клапана.


2. Технические характеристики

$\mathcal{N}\!\underline{o}$	Наименование параметра	$E\partial$ .	Значение
		изм.	
1	Интервал рабочих температур	°C	$-20 \div +80$
2	Тип резьбы		ГОСТ 6357-81
3	Размер ячеи фильтрующей сетки	MM	1,2
4	Максимально допустимые		
	монтажные моменты для диаметров:		
4.1	- 1/2"	Нм	8
4.2	- 3/4"	Нм	10
4.3	1"	Нм	15
4.4	- 1 1/4"	Нм	18
4.5	- 1 1/2"	Нм	20
4.6	2"	Нм	23
5	Минимальный перепад давления	бар	0,05
	закрытия клапана		
6	Материал сетки		AISI304
7	Материал обоймы		нейлон РА-6
8	Средний полный срок службы	лет	15

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

#### 3. Габаритные размеры



Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
А,мм	26	32	40	49	55	68
В,мм	23	29	37	44	50	61
С,мм	8	9	10	11	11	12
D,мм	50	57	62	68	78	90
Вес, г	8	14	20	29	35	52

### 4. Указания по монтажу

- 4.1.Фильтр прикручивается к обратному клапану вручную, без применения монтажных ключей. При монтаже не допускается превышать монтажные моменты, указанные в таблице технических характеристик.
- 4.2. Фильтр с обратным клапаном может устанавливаться в любом монтажном положении.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### 5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 5.1. Клапан должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.
- 5.2. При сильном засорении, сетку следует прочистить неметаллической щёткой и промыть.
- 5.3. Следует предохранять сетку от механических воздействий.

#### 6. Условия хранения и транспортировки

- 6.1.Изделия должны храниться в упаковке предприятия изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
- 6.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

#### 7. Утилизация

- 7.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.
- 7.2. Содержание благородных металлов: нет

#### 8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

- 8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- 8.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики. При этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

#### 9. Условия гарантийного обслуживания

- 9.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 9.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
- 9.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

экспертного заключения, в том случае, если товар признан ненадлежащего качества.

- 9.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.
- 9.5.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

\_

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

# Наименование товара ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДЛЯ ПРИЁМНЫХ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВЙ

№	Модель	Размер	К-во
1	Н. 157		
2			50016
3		of followings	Sall may
4			

1	H. 15/
2	
3	tall and the transfer of the second state of t
4	
Назва	ние и адрес торгующей организации
-	
Дата і	продажи Подпись продавца
	мп или печать Штамп о приемке
тора	гующей организации
С усл	овиями гарантии СОГЛАСЕН:
	ПАТЕЛЬ (подпись) интийный срок - Двенадцать месяцев с даты продажи
	чному потребителю
сервис	росам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в ный центр по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер тел/факс (812)3247750
	едъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:
1	Switching B inputible in querie, B no repein jumpibule ren.
	<ul> <li>название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;</li> </ul>
	- название и адрес организации, производившей монтаж;
	- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
2	<ul> <li>краткое описание дефекта.</li> <li>Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.</li> </ul>
3	
	настоящий заполненный гарантийный такон.
	Отметка о возврате или обмене товара:
	Дата: «»20 г. Подпись

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

хнически	й паспон	т изделия	

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019