# БРАШИРОВАЛЬНЫЙ (ЩЁТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ) СТАНОК

**JBS-22** 



NEW!





## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полимерно-абразивный щеточный вал 80 G
- Транспортерная лента с зерном 100 G

### ОПИСАНИЕ:

Компактный станок Jet JBS-22 подходит для эксплуатации в мастерской или на строительной площадке. В зависимости от того, как он настроен и какая щётка установлена, станок либо выравнивает (шлифует) поверхность древесины, либо «вычёсывает» её, проявляя фактуру. То есть, основная сфера применения JBS-22 — подготовка деревянных изделий (в том числе профилированных) под покраску / лакировку и / или их декорирование.

Рабочий инструмент станка — щеточный вал диаметром 127 мм и длиной 515 мм — расположен консольно, что позволяет шлифовать заготовки шириной до метра. Подача осуществляется транспортерной лентой, скорость бесступенчато регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин. Потребляемая мощность основного двигателя — 3,5 кВт. Консоль с валом перемещается вверхниз при помощи штурвала, что позволяет настраивать станок под детали высотой от 2 до 100 мм; контроль производят по цифровому ЖК-индикатору. Входящий в комплект поставки полимерно-абразивный вал с зерном 80G можно заменить на полимерно-абразивные валы с зерном 120G и 240G или на металлическую щетку с толщиной проволоки 0,5 мм — они продаются отлельно.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JBS-22
<b>Артикул (230 B)</b>	649006M
Потребляемая (выходная) мощность	3,5 (2,25) кВт
Частота вращения щеточного вала	1400 об/мин
Щеточный вал	ø127х515 мм
Скорость подачи	0-3 м/мин
Ширина области шлифования (в два прохода)	515 (1030) мм
Толщина заготовки	2-100 мм
Минимальная длина заготовки	125 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1040х1040х1320 мм
Bec	155 кг

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Консольное расположение щеточного вала
- Плавная регулировка скорости подачи
- ЖК-индикация высоты положения щеточного вала
- Регулировка высоты положения щеточного вала вращающимся маховиком
- Корпус из чугунного литья
- Съемные удлинения рабочего стола до 1350 мм
- Четыре колеса с тормозом для облегчения транспортировки









### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TIPVITADITENTISSTVI		
Артикул	Описание	
SL580.1600.100G	Транспортерная лента с зерном 100 G	
60-6001	Полимерно-абразивный щеточный вал 80 G	
60-6002	Полимерно-абразивный щеточный вал 120 G	
60-6003	Полимерно-абразивный щеточный вал 240 G	
60-6004	Проволочно-щеточный вал (сталь 0,5 мм)	
60-6005	Полимерно-абразивный щеточный вал 46 G	