

BIS Ursus Foot Кровельные опоры (BUP1000)

(1 04 20)

монтаж оборудования на кровле



Свойства и преимущества

- для монтажа легких трубопроводов, воздухопроводов и кабельных трасс
- для поддержки кондиционеров, трубопроводов на плоских крышах и т.д.
- водонепроницаемы благодаря защитной мембране
- материал: вулканизированная резина, черная; профиль Strut из стали 1.0242
- устойчив к ультрафиолетовым лучам
- Профиль Strut: обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	Модель	L	B (мм)	H (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп. мин
67687250	горизонтальная, вкл. профиль	250 mm	130	50	1 000	1
67687400	горизонтальная, вкл. профиль	400 mm	130	50	2 000	1
67687601	горизонтальная, вкл. профиль	600 mm	200	50	3 000	1

Указаны максимальные допустимые нагрузки $F_{a,z}$, для более детальных расчетов свяжитесь с техническим отделом Walraven.

При использовании кровельной опоры монтажник должен определить максимально допустимые нагрузки на кровлю перед монтажом.

