

AIR MOVER PORTATILE

Professional



Caratteristiche principali:

- Robustezza costruttiva
- Scocca rotomodellata resistente agli urti in PE
- Lungo cavo di alimentazione
- 3 adattatori per tubi flessibili (solo per il mod. FAM700)

Usato principalmente in:

- Ristorazione
- Asciugatura tappeti
- Cantieri
- Noleggio
- Asciugatura nuovi edifici
- Scantinati

Voltaggio disponibile:

- 230/1/50
- 230/1/60
- 115/1/60

FAM 200-400-700

Scheda tecnica FAM 200-400-700 04.05.10

DATI TECNICI:	FAM200	FAM400	FAM700
Consumo elettr. . - Velocità massima	100 W	360 W	1200 W
- Velocità normale	-	-	950 W
- Velocità bassa	-	280	700 W
Corrente assorbita - Velocità massima	0.6A	3.6A	5.6 A
- Velocità normale	-	-	4.3 A
- Velocità bassa	-	2.5A	3.8 A
Velocità ventilatore - Velocità massima	1300 RPM	980 RPM	1400 RPM
- Velocità normale	-	-	1250 RPM
- Velocità bassa	-	650 RPM	950 RPM
Volume d'aria : - Velocità massima	480 cm/h	1950 cm/h	6200 cm/h
- Velocità normale	-	-	4900 cm/h
- Velocità bassa	-	1200 cm/h	3400 cm/h
Velocità aria: - Velocità massima	9.8 m/s	16 m/s	27 m/s
Supporti:	Sleeve	Cuscinetti	Cuscinetti
Cavo Standard Shucko	7 m	7 m	7 m
Peso:	3,5 kg	10,5 kg	17 kg
Dimensioni LxPxH mm	275x316x345	500x440x415	500x500x545
Numero di unità in container da 20'	1250	310	250
Numero di unità in container da 40'	2500	670	520